

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330270-1773-26-059-15-60-900

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
2900

👤 Количество мест  
1+2

🚙 Тип привода  
4x4

💧 Тип топлива  
Бензин

📊 Полная масса  
3500

Вид утеплителя / Толщина, мм\*  
ЭППС 50

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
5460

Высота, мм  
2820

Ширина, мм  
2085

Колесная база, мм  
2900

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
5МКПП

Раздаточная коробка  
механическая, двухступенчатая, без  
дифференциала, с функцией отключения  
привода переднего моста

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А275

Экологический класс  
Евро-5

Тип топлива  
Бензин

Объем двигателя, куб. см  
2690

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических  
рессорах, с телескопическими амортизаторами,  
без стабилизатора поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических  
рессорах, с телескопическими амортизаторами,  
со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
195/75R16C

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
утеплитель облицовки радиатора; устройство  
вызова экстренных оперативных служб с  
ручным включением и автоматическим  
срабатыванием при опрокидывании;

Загрузочное пространство  
фургон изотермический

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, двухдверная,  
трехместная

Категория транспортного средства  
N1G - Транспортные средства повышенной  
проходимости, предназначенные для перевозки  
грузов и имеющие технически допустимую  
максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав  
В

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

Снаряженная масса, кг  
2407

Грузоподъемность, кг  
1093

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, без АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмом задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4х4

Вид привода  
Полный

Ошиновка  
Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
3 г. или 80 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм  
3060

Внешняя ширина фургона, мм  
2040

Внешняя высота фургона, мм  
1910

Внутренняя длина фургона, мм  
2950

Внутренняя ширина фургона, мм  
1940

Внутренняя высота фургона, мм  
1765

## ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт  
0,7

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Объем внутреннего грузового пространства, м3<br>10,101095 | Кол-во европаллет (1200x800), ед.<br>4 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Вид утеплителя / Толщина, мм<br>Экструдированный пенополистирол 50 | Толщина передней стенки, мм<br>50 |
| Толщина боковых стенок, мм<br>50                                   | Толщина крыши, мм<br>50           |
| Толщина задней двери, мм<br>50                                     | Толщина пола, мм<br>95            |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм<br>Отсутствует | Наугольники<br>Наугольник из лакированной стали |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Залицовочные уголки<br>Профиль из лакированной стали<br>прямоугольный | Отбойники<br>Резиновые - 2 ед.                                                        |
| Подкрылки<br>Пластиковые                                              | Лесенка<br>Ступенька на противооткатном брус                                          |
| Элементы крепления груза на стенах<br>Отсутствуют                     | Элементы крепления груза на полу<br>Отсутствуют                                       |
| Холодильное оборудование (марка, модель,<br>параметры)<br>Отсутствует | Боковая защита<br>Отсутствует                                                         |
| Уплотнители дверей<br>2-х лепестковый                                 | Освещение<br>Внутреннее освещение светодиодное - 1 шт.<br>(включение света из кузова) |
| Передние белые габаритные фонари<br>Имеются                           | Задние красные габаритные фонари<br>Имеются                                           |
| Задний доп. стоп сигнал<br>Имеется                                    | Вид САТ<br>Изотермический фургон                                                      |

**ПОДРАМНИК**

Подрамник (каркас основания кузова)  
Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка)

Крепление фургона к раме шасси  
Стремянками

**ФУРНИТУРА**

Фурнитура (петли, замки)  
Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому запору

Фиксатор дверей  
Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Ручка на заднем портале  
Имеется, с одной стороны

**ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ**

Портал ворот  
Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали. Порог из алюминиевого уголка

**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Наружная обшивка / Толщина, мм  
Плакированный металл

Внутренняя обшивка / Толщина, мм  
Оцинкованная сталь

Напольное покрытие / Толщина, мм  
Пластик с противоскользящей поверхностью

**ДВЕРИ И ПРОЕМ**

Задние двери  
Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях  
2 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)  
Отсутствуют

**РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ**

Габаритная длина а/м, мм  
5460

Габаритная ширина а/м, мм  
2085

Габаритная высота а/м, мм  
2820